

Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO P GOZ

Futtergröße	CP225	CP225DG	CP432
Ausführung	GOZ Standard	GOZ Standard	GOZ Standard
			
Systemrundlauf	4µm•8µm	4µm•8µm	10µm
Ø Haltemoment bei größtem Spanndurchmesser*	380 Nm	380 Nm	650 Nm
Außen-Ø Spannmutter	50	50	80
Spannbereich	2,0-25,0	2,0-25,0	4,0-32,0

Schnittstelle Wuchtgüte 1/min.			Schaftausführungen	Standard-Ausraglängen (A-Maß mm)			Katalog Seite
DIN	Form	G2,5					
DIN 69871	Form AD/B	25.000 1/min. base: 0,1 µg/min	AD/B40	40	-	-	20
			AD/B50	50	-	50	
HSK DIN 69893	Form A	25.000 1/min. base: 0,1 µg/min	HSK-A63	100	-	-	21
			HSK-A100	110	-	100	
HSK DIN 69893	Form F	30.000 1/min. base: 0,1 µg/min	HSK-F63	-	75	-	3 (Erg.)
JIS B 6339	Form AD/B	25.000 1/min. base: 0,1 µg/min	BT40 (AD/B)	48	-	-	21
ähnlich	DIN 69871	Form A	Spezialausführung für Holzbearbeitung mit Steilkegel ähnlich DIN 69871 Form A (ohne Mitnahmenut und Positioniernut)				2 (Erg.)
				A30	-	65	

Zubehör			
Spannmuttern (müssen separat bestellt werden/ Zusatz DI für Dichtscheiben)	HPC225•HPC225-DI• HPC225-DI Ø 22 + 25 (direkt abdichtend)	HPC225•HPC225-DI• HPC225-DI Ø 22 + 25 (direkt abdichtend)	HPC432•HPC432-DI• HPC432-DI Ø 32 (direkt abdichtend)
Rollenschlüssel	RO50•DRO50** (14x18 mm)	RO50•DRO50** (14x18 mm)	DRO80** (14x18 mm)
Präzisions-Spannzangen	444E FM25-HP•FM25	462E FM25DG-HP•FM25DG	450E FM32
Dichtscheiben (nur für HPC-DI Muttern)	HP32-DI (nur bis 20 mm)	HP32-DI (nur bis 20 mm)	HP40-DI (nur bis 30 mm)
Anschlagschrauben (nicht bei allen Futtern möglich)	AS-CP25/32/225-U•AS-CP25/32/225-W		-

* Spannfutterteile und Werkzeugschaft gesäubert (nicht entfettet!), Spannmutter innen komplett mit Teflonöl leicht gefettet (Anzugsmoment der Spannmutter siehe Bedienungsanleitung, da abhängig vom zu spannenden Durchmesser)

** Bei allen Drehmoment-Rollenschlüsselaufsätzen DRO wird ein Drehmomentschlüssel DRMO mit Innen-Rechteckaufnahme (9x12 mm oder 14x18 mm) benötigt!

Weiteres Zubehör wie Montagevorrichtungen, Konuswischer für Spannzangen, Anzugsbolzen für DIN 69871 und MAS/BT (JIS B 6339) sowie Kühlmittelübergaberohre und Schlüssel für Kühlmittelübergaberohre HSK DIN 69893 finden Sie zur Abrundung des Programms in unserem Katalog CENTRO P.



06/10/F-CP/GOZ-DE | www.comwrap.eu